





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "KINGBLOCK 19x19x39 cm"

TIPO DE UNIDAD

BLOQUE DE CONCRETO / UNIDAD HUECA O PERFORADA



ENTERO



VIGA

DIMENSIONES	ANCHO(mm)	190
	ALTO (mm)	190
	LARGO (mm)	390
VACÍOS	%	47,9%
PESO POR UNIDAD	Kg	16,5
PESO DEL MURO (SIN CONCRETO LÍQUIDO)	Kg/m ²	223
VARIACIÓN DIMENSIONAL	ANCHO, ALTO Y LARGO < ± 2,0 mm	
ABSORCIÓN	< 12%	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN f_b	≥ 8,3 MPa (Respecto al área neta)	
DENSIDAD	> 2100 kg/m ³	
RENDIMIENTO	12,5 Und/m ²	
COLOR	GRIS NATURAL (CONCRETO), Otros colores bajo pedido dependiendo de la cantidad	
ACABADOS	LISO Y TEXTURADO	
RESISTENCIA AL FUEGO DEL MURO	Parcialmente Relleno $R_f > 120'$	Informe Idiem 1.348.388/2017
	Parcialmente Relleno $R_f > 185' (*)$	Informe Idiem 1.368.528/2019
	Parcialmente Relleno $R_f > 240' (**)$	Informe Idiem 1.368.531/2019
	Totalmente Relleno $R_f > 240' (***)$	Informe Idiem 1.368.529/2019
	Totalmente Relleno $R_f > 120'$	Informe Idiem 1.348.387/2017
	(*) Tarrajeo 15 mm cara expuesta y solaqueado fino en la otra (**) Tarrajeo 15 mm en cada cara (***) Solaqueado fino en cada cara	
 AISLAMIENTO ACUSTICO DEL MURO	Parcialmente Relleno $R'_w = 51$ dBA	Informe Idiem 1.353.805/2018
	Totalmente Relleno $R'_w = 55$ dBA	Informe Idiem 1.353.807/2018
NORMAS	TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL KINGBLOCK ESTÁN DE ACUERDO A LA NTP 399.600 "BLOQUES DE CONCRETO PARA USO NO ESTRUCTURAL, Requisitos" Y LA E.070 DE ALBAÑILERÍA DEL RNE.	